

Opis:

Śrubowy podnośnik dwukolumnowy **Hofmann Duolift MTF 3000** przeznaczony do podnoszenia samochodów osobowych i dostawczych o masie **do 3000kg**. Podnośnik ten jest urządzeniem asymetrycznym, z dwoma silnikami, synchronizowanym przez linkę poprowadzoną górnym pałąkiem. W podnośniku napęd przekazywany jest na śrubę trapezową za pomocą pasów klinowych, wyposażony jest w automatyczną blokadę ramion oraz system smarowania.

Prosta i sprawdzona konstrukcja zapewnia długoletnią bezawaryjną pracę podnośnika.

Podnośnik nie posiada ramy bazowej zapewniając w ten sposób łatwy, bezproblemowy przejazd.

Cechy:

- Brak dolnej ramy - wolne przejazd
- Asymetryczna budowa - dostęp do drzwi pojazdu z obu stron
- Automatyczna blokada ramion
- Sterowanie synchronizacji biegu - połączenie górnym pałąkiem
- Napęd elektro-mechaniczny
- Wytrzymałe kolumny
- Śruby z gwintem walcowanym
- Układ samosmarujący
- Możliwość pracy z nisko zawieszonymi pojazdami
- Regulowana wysokość podejmowania pojazdu: 98 - 140 mm
- Dwa mechanicznie zsynchronizowane silniki o mocy 1,8 kW (każdy)

| Parametry: | j.m. | Wartość |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Udźwig: | kg | 3000 |
| Wysokość podnoszenia: | mm | 2030 |
| Wysokość kolumn: | mm | 3200 |
| Szerokość całkowita: | mm | 3200 |
| Szerokość między kolumnami: | mm | 2560 |
| Czas podnoszenia: | s | 45 |
| Wysokość podejmowania pojazdu: | mm | 98—140 |
| Zasięg krótkich ramion: | mm | 460—880 |
| Zasięg długich ramion: | mm | 950—1580 |
| Zasilanie: | V | 380-415 V 3ph 50 Hz |



Fundament:

Wymagany jest pod podnośnik jednolity fundament o min. grubości 200mm, wykonany z betonu w klasie B25. Grubość warstwy nawierzchniowej w przypadku posadzki wykładanej z jastyrychu, płytek chodnikowe, płytek ceramicznych, powłoki z tworzywa sztucznego itp., nie powinna przekraczać 50mm. (głębokość zagłębienia kotwy w warstwie betonowej fundamentu powinna wynosić min.125 mm).

Wymiary płyty fundamentowej:
4000 mm x 1000 mm (szer x dł.)

Karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy.